

2U, 다용성, 가치 최적화 및 가상화 대비

3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서를 탑재한 Dell EMC PowerEdge R550은 탁월한 가치를 추구하는 조직에 추가적인 유연성을 제공합니다.



까다롭고 새로운 워크로드에 맞춘 혁신

새 Dell EMC PowerEdge R550은 최신 처리, I/O 및 스토리지 기능을 추구하는 조직에 최고의 가치를 선사하는 2U, 듀얼 소켓 서버입니다. 이 제품을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 추가적인 성능 및 코어 추가: 최대 2개의 3세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서, 소켓당 최대 24코어 제공
- 가장 빠른 메모리 선택: 최대 16개의 DDR4 RDIMM, 2933MT/s 지원
- 처리량 향상 및 레이턴시 감소: 최대 3개의 PCIe Gen4 슬롯 및 1개의 PCIe Gen3 지원
- 유연한 스토리지 포함: 최대 16개의 2.5" SAS/SATA 하드 드라이브 또는 SSD, 혹은 최대 8개의 3.5" SAS/SATA 하드 드라이브 또는 SSD 지원
- 경부하 가상화 및 소규모 IT 인프라스트럭처 워크로드 지원

자율 운영 인프라스트럭처로 효율성 증가 및 운영 가속

Dell EMC OpenManage 시스템 관리 포트폴리오는 IT 인프라스트럭처 관리 및 보안의 복잡성을 줄여줍니다. Dell Technologies의 직관적인 엔드투엔드 툴을 사용하는 IT는 성장하는 비즈니스에 집중하기 위해 프로세스와 정보 사일로를 줄여 안전하게 통합된 경험을 제공할 수 있습니다. Dell EMC OpenManage 포트폴리오는 혁신 원동력의 핵심으로, 기술 환경을 확장하고 관리하며 보호하는 툴과 자동화로 사용자를 안내합니다.

- 더욱 개선된 서버 관리를 위해 간소화된 가시성과 제어 기능을 제공하는 내장형 텔레메트리 스트리밍, 열 관리 및 Redfish를 사용하는 RESTful API
- 인적 활동과 시스템 기능 사이의 협력을 이끌어 생산성을 늘릴 수 있는 지능형 자동화
- 업데이트 계획과 원활한 제로 터치 구성 및 구현을 위한 통합형 변경 사항 관리 기능
- 온프레미스, 클라우드 및 엣지를 포함한 환경을 위해 Microsoft, VMware, ServiceNow, Ansible 등의 다양한 툴을 포함하는 전체 스택 관리 통합

완벽한 솔루션 포트폴리오를 통해 내장된 보호 기능

실리콘 및 공급망 단계부터 자산 사용 중지까지 혁신적인 Dell EMC 및 인텔 기술과 함께라면 서버의 안전과 보안을 확신할 수 있습니다. 소규모 기업에서 하이퍼스케일에 이르기까지 모든 조직의 위험을 최소화하는 엔터프라이즈급 보안으로 사이버 회복탄력성에 대한 확신을 제공합니다.

- SCV(Secured Component Verification) 및 실리콘 RoT(Root of Trust)를 포함한 플랫폼 보안 기능으로 서버가 구축되기 전부터 강력하게 시작하십시오.
- OpenManage Secure Enterprise Key Manager 및 자동 인증서 등록 기능과 같이 사이버 회복탄력성을 강화하는 지속적인 혁신으로 강력하게 유지하십시오.
- iDRAC9 텔레메트리, BIOS 라이브 스캔 및 빠른 OS 복구를 포함하는 복구 툴과 인텔리전스, 자동화로 위험을 압도합니다.

PowerEdge R550

다용성을 위해 설계되고 탁월한 가치를 위해 최적화된 2U 2소켓 서버, Dell EMC PowerEdge R550으로 혁신에 원동력을 제공하십시오.

- 소규모 IT 인프라
- Light VM(가상 머신 집적도)
- 소규모 기업 특정

기능	기술 사양	
프로세서	프로세서당 최대 24개의 코어를 포함한 최대 2개의 3세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서	
메모리	<ul style="list-style-type: none"> 16개의 DDR4 DIMM 슬롯, 최대 1TB의 RDIMM을 최대 2933MT/s 속도로 지원 등록된 ECC DDR4 DIMM만 지원 	
스토리지 컨트롤러	<ul style="list-style-type: none"> 내부 컨트롤러: PERC H345, PERC H355, HBA355i, PERC H745, PERC H755, S150 내부 부팅: Internal Dual SD Module, USB, BOSS-S2(Boot Optimized Storage Subsystem): HWRAID 2개의 M.2 SSD 외부 PERC(RAID): PERC H840 외부 HBA(비RAID): HBA355e 	
드라이브 베이	<p>전면 베이:</p> <ul style="list-style-type: none"> 최대 16개의 2.5" SAS/SATA(HDD/SSD) 최대 122.88TB 최대 8개의 3.5" SAS/SATA(HDD/SSD) 최대 128TB 최대 8개의 2.5" SAS/SATA(HDD) 최대 61.44TB 	
전원 공급 장치	<ul style="list-style-type: none"> 600W 플래티넘 100~240VAC 또는 240VDC 믹스 모드, 핫 스왑 이중화 800W 플래티넘 100~240VAC 또는 240VDC 믹스 모드, 핫 스왑 이중화 1100W DC/-48-(-60)V 	
냉각 옵션	공랭식 냉각	
팬	<ul style="list-style-type: none"> STD(Standard) 팬 최대 5개의 케이블 연결 팬 	
치수	<ul style="list-style-type: none"> 높이 - 86.8mm(3.41") 너비 - 482mm(18.97") 깊이 - 721.69mm(28.72"), 베젤 포함 685.78mm(27.00"), 베젤 제외 	
폼 팩터	2U 랙 서버	
내장형 관리	<ul style="list-style-type: none"> iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API, Redfish 사용 iDRAC Service Module Quick Sync 2 무선 모듈 	
베젤	옵션 LCD 베젤 또는 보안 베젤	
OpenManage Software	<ul style="list-style-type: none"> OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager 플러그인 OpenManage SupportAssist 플러그인 OpenManage Update Manager 플러그인 	
이동성	OpenManage Mobile	
통합 및 연결	<p>OpenManage Integrations</p> <ul style="list-style-type: none"> BMC Truesight Microsoft System Center Red Hat Ansible Modules VMware vCenter 및 vRealize Operations Manager 	<p>OpenManage Connections</p> <ul style="list-style-type: none"> IBM Tivoli Netcool/OMNibus IBM Tivoli Network Manager IP Edition Micro Focus Operations Manager Nagios Core Nagios XI
보안	<ul style="list-style-type: none"> 암호화 방식으로 서명된 펌웨어 Secure Boot 보안 삭제 실리콘 신뢰 루트 System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 Datacenter 필요) TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ 	
내장형 NIC	2개의 1GbE LOM	
네트워크 옵션	1개의 OCP 3.0(선택 사항)	
GPU 옵션	지원되지 않음	
포트	<p>전면 포트</p> <ul style="list-style-type: none"> 1개의 전용 iDRAC(Micro-AB USB) 포트 1개의 USB 2.0 1개의 VGA 	<p>후면 포트</p> <ul style="list-style-type: none"> 1개의 USB 2.0 1개의 직렬(옵션) 1개의 iDRAC 이더넷 포트 1개의 USB 3.0 1개의 VGA
	<p>내부 포트</p> <ul style="list-style-type: none"> 1개의 USB 3.0(선택 사항) 	
PCIe	<p>3개의 PCIe Gen4 슬롯 + 1개의 PCIe Gen3 슬롯</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 x16 Gen4 로우 프로파일 1 x8 Gen3(x4 레인) 로우 프로파일 	
운영 체제 및 하이퍼바이저	<ul style="list-style-type: none"> Ubuntu Canonical - Ubuntu Server LTS Citrix 하이퍼바이저 Microsoft Windows Server(Hyper-V 포함) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi <p>사양 및 상호 운용성 세부 정보는 Dell.com/OSsupport를 참조하십시오.</p>	
OEM-Ready 버전 사용 가능	베젤부터 BIOS, 그리고 패키징까지 사용자만을 위해 설계되어 제작된 서버의 외관과 느낌을 누릴 수 있습니다. 자세한 정보는 Dell.com/OEM 을 참조하십시오.	

권장 지원 및 서비스

중요한 시스템을 위한 Dell ProSupport Plus 또는 프리미엄 하드웨어 및 소프트웨어를 위한 Dell ProSupport는 PowerEdge 솔루션을 지원합니다. 컨설팅 및 배포 오퍼링도 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 바로 Dell 담당자에게 문의하십시오. Dell 서비스 약관과 가용성은 지역에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 Dell.com/ServiceDescriptions를 참조하십시오.

APEX Flex on Demand

실제 사용량에 맞게 확장되는 지분을 사용하여 변화하는 비즈니스를 지원하는 데 필요한 기술을 도입할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 사이트를 방문하십시오. www.delltechnologies.com/ondemand

PowerEdge 서버 자세히 알아보기



PowerEdge 서버에
관한 자세한 정보



시스템 관리 솔루션에
관한 자세한 정보



리소스
라이브러리 검색



Twitter에서
PowerEdge 서버
팔로우하기



Dell Technologies
전문가에게 영업
또는 지원 문의하기